

FL-net Ver.3.01 認証機器一覧表

機器分類：プログラマブルコントローラ

認証番号	会社名	製品名称	製造業者形式	機器バージョン	通信速度分類	機能クラス	認証条件 (実装:○、非実装:×、対象外:ー)													プラットフォーム
	ベンダーコード																			
FL-net 3.01-0007-20131122	アンリツ	遠隔監視制御装置 基本部	NH3005A	1.00	10/100Mbps 共用機	クラス1	メッセージサービス(上段:サーバ機能、下段:クライアント機能)													通信ユニット 本体:遠隔監視制御装置 基本部
							バイトブロック リード	バイトブロック ライト	ワードブロック リード	ワードブロック ライト	ネットワーク パラメータリード	ネットワーク パラメータライト	停止指令	運転指令	プロファイル リード	透過形 メッセージ	ログデータ リード	ログデータ クリア	メッセージ 折返し	
							×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○	○	○	
							×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	
							デバイスレベルネットワーク						コマンドサーバ(サーバ機能, UDP)							
							サイクリック 送信	サイクリック 受信	勧誘フレーム (クライアント)	バイトブロック リード	バイトブロック ライト	ワードブロック リード	ワードブロック ライト	ネットワーク パラメータリード	ネットワーク パラメータライト	プロファイル リード	ログデータ リード	ログデータ クリア	メッセージ 折返し	
FL-net 3.01-0008-20131122	アンリツ	遠隔監視制御装置	NH2505A	1.00	10/100Mbps 共用機	クラス1	メッセージサービス(上段:サーバ機能、下段:クライアント機能)													通信ユニット 本体:遠隔監視制御装置
							バイトブロック リード	バイトブロック ライト	ワードブロック リード	ワードブロック ライト	ネットワーク パラメータリード	ネットワーク パラメータライト	停止指令	運転指令	プロファイル リード	透過形 メッセージ	ログデータ リード	ログデータ クリア	メッセージ 折返し	
							×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○	○	○	
							×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	
							デバイスレベルネットワーク						コマンドサーバ(サーバ機能, UDP)							
							サイクリック 送信	サイクリック 受信	勧誘フレーム (クライアント)	バイトブロック リード	バイトブロック ライト	ワードブロック リード	ワードブロック ライト	ネットワーク パラメータリード	ネットワーク パラメータライト	プロファイル リード	ログデータ リード	ログデータ クリア	メッセージ 折返し	
FL-net 3.01-0009-20140123	日立産機 システム	EH-150 FL-net インタ フェースモジュール	EH-FLN2	2.06	1.10Mbps 専用機	クラス1	メッセージサービス(上段:サーバ機能、下段:クライアント機能)													通信ユニット 本体:EH-150シリーズ CPUモジュール:EH-CPU548
							バイトブロック リード	バイトブロック ライト	ワードブロック リード	ワードブロック ライト	ネットワーク パラメータリード	ネットワーク パラメータライト	停止指令	運転指令	プロファイル リード	透過形 メッセージ	ログデータ リード	ログデータ クリア	メッセージ 折返し	
							×	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	
							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
							デバイスレベルネットワーク						コマンドサーバ(サーバ機能, UDP)							
							サイクリック 送信	サイクリック 受信	勧誘フレーム (クライアント)	バイトブロック リード	バイトブロック ライト	ワードブロック リード	ワードブロック ライト	ネットワーク パラメータリード	ネットワーク パラメータライト	プロファイル リード	ログデータ リード	ログデータ クリア	メッセージ 折返し	
FL-net 3.01-0010-20141031	安川電機	CP-317/262IF	JACP-317262	26210S0 200	10/100Mbps 共用機	クラス1	メッセージサービス(上段:サーバ機能、下段:クライアント機能)													通信ユニット 本体:システムコントローラ CP-317、 CP-312、CP-3550、CP-F3000、 CP-F300
							バイトブロック リード	バイトブロック ライト	ワードブロック リード	ワードブロック ライト	ネットワーク パラメータリード	ネットワーク パラメータライト	停止指令	運転指令	プロファイル リード	透過形 メッセージ	ログデータ リード	ログデータ クリア	メッセージ 折返し	
							×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	
							×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
							デバイスレベルネットワーク						コマンドサーバ(サーバ機能, UDP)							
							サイクリック 送信	サイクリック 受信	勧誘フレーム (クライアント)	バイトブロック リード	バイトブロック ライト	ワードブロック リード	ワードブロック ライト	ネットワーク パラメータリード	ネットワーク パラメータライト	プロファイル リード	ログデータ リード	ログデータ クリア	メッセージ 折返し	
FL-net 3.01-0011-20150625	日立産機システ ム	EH-150 FL-netインタ フェースモジュール	EH-FLN3	0023	10/100Mbps 共用機	クラス1	メッセージサービス(上段:サーバ機能、下段:クライアント機能)													通信ユニット 本体:EH-150シリーズ CPUモジュール:EHV-CPU128, EHV- CPU64, EHV-CPU32, EHV-CPU16 EH-CPU548, EH-CPU516
							バイトブロック リード	バイトブロック ライト	ワードブロック リード	ワードブロック ライト	ネットワーク パラメータリード	ネットワーク パラメータライト	停止指令	運転指令	プロファイル リード	透過形 メッセージ	ログデータ リード	ログデータ クリア	メッセージ 折返し	
							×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	
							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
							デバイスレベルネットワーク						コマンドサーバ(サーバ機能, UDP)							
							サイクリック 送信	サイクリック 受信	勧誘フレーム (クライアント)	バイトブロック リード	バイトブロック ライト	ワードブロック リード	ワードブロック ライト	ネットワーク パラメータリード	ネットワーク パラメータライト	プロファイル リード	ログデータ リード	ログデータ クリア	メッセージ 折返し	

FL-net Ver.3.01 認証機器一覧表

機器分類：プログラマブルコントローラ

認証番号	会社名	製品名称	製造業者形式	機器バージョン	通信速度分類	機能クラス	認証条件 (実装:○、非実装:×、対象外:ー)														プラットフォーム
	ベンダーコード																				
FL-net 3.01-0012-20160518	三菱電機	FL-netユニット	MFLT-B	4244h(本ユニットのバッファメモリ2506番地(10進)に格納)	10/100Mbps 共用機	クラス 1	メッセージサービス(上段:サーバ機能、下段:クライアント機能)														通信ユニット 本体:MFLT-B
							バイトブロックリード	バイトブロックライト	ワードブロックリード	ワードブロックライト	ネットワークパラメータリード	ネットワークパラメータライト	停止指令	運転指令	プロファイルリード	透過形メッセージ	ログデータリード	ログデータクリア	メッセージ折返し		
							×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
							デバイスレベルネットワーク				コマンドサーバ(サーバ機能, UDP)										
							サイクリック送信	サイクリック受信	勧誘フレーム(クライアント)	バイトブロックリード	バイトブロックライト	ワードブロックリード	ワードブロックライト	ネットワークパラメータリード	ネットワークパラメータライト	プロファイルリード	ログデータリード	ログデータクリア	メッセージ折返し		
FL-net 3.01-0014-20170206	アンリツ	遠隔監視制御装置	NH2505A	1.01	10/100Mbps 共用機	クラス 1	メッセージサービス(上段:サーバ機能、下段:クライアント機能)														通信ユニット 本体:遠隔監視制御装置
							バイトブロックリード	バイトブロックライト	ワードブロックリード	ワードブロックライト	ネットワークパラメータリード	ネットワークパラメータライト	停止指令	運転指令	プロファイルリード	透過形メッセージ	ログデータリード	ログデータクリア	メッセージ折返し		
							×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○	○	○		
							×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○		
							デバイスレベルネットワーク				コマンドサーバ(サーバ機能, UDP)										
							サイクリック送信	サイクリック受信	勧誘フレーム(クライアント)	バイトブロックリード	バイトブロックライト	ワードブロックリード	ワードブロックライト	ネットワークパラメータリード	ネットワークパラメータライト	プロファイルリード	ログデータリード	ログデータクリア	メッセージ折返し		
FL-net 3.01-0015-20170206	アンリツ	遠隔監視制御装置 基本部	NH3005A	1.01	10/100Mbps 共用機	クラス 1	メッセージサービス(上段:サーバ機能、下段:クライアント機能)														通信ユニット 本体:遠隔監視制御装置 基本部
							バイトブロックリード	バイトブロックライト	ワードブロックリード	ワードブロックライト	ネットワークパラメータリード	ネットワークパラメータライト	停止指令	運転指令	プロファイルリード	透過形メッセージ	ログデータリード	ログデータクリア	メッセージ折返し		
							×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○	○	○		
							×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○		
							デバイスレベルネットワーク				コマンドサーバ(サーバ機能, UDP)										
							サイクリック送信	サイクリック受信	勧誘フレーム(クライアント)	バイトブロックリード	バイトブロックライト	ワードブロックリード	ワードブロックライト	ネットワークパラメータリード	ネットワークパラメータライト	プロファイルリード	ログデータリード	ログデータクリア	メッセージ折返し		
FL-net 3.01-0016-20170322	横河電機	FL-netインターフェースモジュール	F3LX02-2N	00.00	10/100Mbps 共用機	クラス 1	メッセージサービス(上段:サーバ機能、下段:クライアント機能)														通信ユニット 本体:レンジフリーコントローラFA-M3 CPU:F3SP□□シリーズ, F3RP□□シリーズ
							バイトブロックリード	バイトブロックライト	ワードブロックリード	ワードブロックライト	ネットワークパラメータリード	ネットワークパラメータライト	停止指令	運転指令	プロファイルリード	透過形メッセージ	ログデータリード	ログデータクリア	メッセージ折返し		
							×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
							デバイスレベルネットワーク				コマンドサーバ(サーバ機能, UDP)										
							サイクリック送信	サイクリック受信	勧誘フレーム(クライアント)	バイトブロックリード	バイトブロックライト	ワードブロックリード	ワードブロックライト	ネットワークパラメータリード	ネットワークパラメータライト	プロファイルリード	ログデータリード	ログデータクリア	メッセージ折返し		

